

ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)
ราคากลาง/หน่วยและเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
จัดทำวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ก) ครุภัณฑ์ กำหนดเป็น ๔ กลุ่มรายการ ผู้เสนอสามารถยื่นทุกกลุ่มรายการ หรือเลือกยื่นกลุ่มรายการได้ตามที่ต้องการ

๑. ครุภัณฑ์กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๓ รายการ /	ราคากลาง	๕๖๘,๗๐๐ บาท
๒. ครุภัณฑ์กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๒ รายการ /	ราคากลาง	๓๕,๘๐๐ บาท
๓. ครุภัณฑ์กลุ่มที่ ๓ จำนวน ๖ รายการ /	ราคากลาง	๔๖๘,๓๒๐ บาท
๔. ครุภัณฑ์กลุ่มที่ ๔ จำนวน ๖ รายการ /	ราคากลาง	๔๓๑,๐๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น

๑,๕๐๗,๙๙๐ บาท

(หนึ่งล้านห้าแสนสามพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ข) เกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

ค) เงื่อนไขการส่งมอบ

- ครุภัณฑ์ ส่งมอบภายใน ๔๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ง) คุณลักษณะของครุภัณฑ์แต่ละกลุ่มรายการ

ครุภัณฑ์สำนักงาน กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๓ รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ซื้อ	เครื่องละ	รวม	หน่วย
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู	๑๕ เครื่อง /	๒๑,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	
๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู	๕ เครื่อง /	๒๔,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๓	พัดลมติดผนัง	๒๒ เครื่อง /	๑,๓๕๐	๒๙,๗๐๐	
รวม				๕๖๘,๗๐๐	

รวมจำนวนเงิน (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....
✓.....ประธานกรรมการ
 (นางศุภานัน พีระรัตนะ)
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ.....
✓.....กรรมการ
 (นางสาวปานิกา คำวรรณ)
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ.....
✓.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 (นางพศชนันดา พรมพิริยะ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน กลุ่มที่ ๑ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)

๑. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ บีที่บู จำนวน ๑๕ เครื่อง

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน มีระบบฟอกอากาศ ชนิดแขวนเตี้ี้ยว ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีที่บู ประกอบด้วย
๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีที่บู

๒ ราคาน้ำที่กำหนดเป็นราคาน้ำรวมค่าติดตั้ง

๓ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ได้รับการรับรอง ฉลากประยัดไฟเบอร์ ๕ จาก กฟผ. และต้องมีค่าอัตราส่วน
ประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศ (EER) ไม่น้อยกว่า ๑๖.๖๕

๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จฐานหุ่นทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน

๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖ คอล์ยร้อนและคอล์ยเย็นของเครื่องปรับอากาศ ต้องผลิตด้วยทองแดงหรือลูминิเนียมผสมอัลลอย เท่านั้น

๗ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม
ชนวน

ยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้

๑. ขอบเขตของงาน

๑.๑ ผู้ขายจะต้องจัดหา และติดตั้งเครื่องปรับอากาศชุดใหม่ อุปกรณ์ประกอบและวัสดุทุกอย่างที่ระบุไว้
ในแบบและรายการประกอบแบบเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งอุปกรณ์วัสดุปลีกย่อยที่อาจจะ มีได้ระบุ
ไว้ แต่จำเป็นสำหรับระบบปรับอากาศที่สมบูรณ์ ตามการวินิจฉัยของผู้ซื้อ พร้อมทั้งทำการทดสอบ
การทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ทั้งหมด ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน
มาก่อน


๑.๒ ผู้ขายจะต้องตรวจสอบสถานที่ก่อนการดำเนินการติดตั้งรวมถึงการซ่อมแซมสถานที่ให้กลับอยู่สภาพ
ดีดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ประการใด

๑.๓ การติดตั้งท่อสารทำความเย็นจะต้องเดินให้ขนาดหรือตั้งได้ฉากกับตัวอาคารหรือตามแบบส่วนที่ผ่าน
คานกำแพงหรือพื้น การติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ดำเนินการด้วยความเป็นระเบียบ สวยงาม
ถูกต้องตามหลักวิชาการ

๒. การรับประกันและการบำรุงรักษา

๒.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันชั้นส่วนเครื่องปรับอากาศ เป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี และรับประกันเฉพาะ
คอมเพรสเซอร์เป็นเวลาอย่างน้อย ๕ ปี นับจากวันรับมอบงานจนสุดท้าย

๒.๒ ขายต้องบริการตรวจเช็คล้างเครื่องปรับอากาศฟรี จำนวน ๒ ครั้ง ระยะห่างกันต่อครั้ง ๖ เดือน
นับจากวันส่งมอบงาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ


(นางศุภานัน พีทะรัตนะ)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวปาลิกา คำวรรธน์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางพศณัค พรมจารย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



๒. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทีyu จำนวน ๘ เครื่อง

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน มีระบบฟอกอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทีyu ประกอบด้วย

๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐๐ บีทีyu

๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ได้รับการรับรอง ฉลากประยัดไฟเบอร์ ๕ จาก กฟผ. และต้องมีค่าอัตราส่วน
ประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศ (EER) ไม่น้อยกว่า ๑๖.๖๕

๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน

๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖ คอล์ลร้อนและคอล์ยเย็นของเครื่องปรับอากาศ ต้องผลิตด้วยทองแดงหรืออลูมิเนียมผสมอัลลอย เท่านั้น

๗ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม
ชนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้

๑. ขอบเขตของงาน

๑.๑ ผู้ขายจะต้องจัดหา และติดตั้งเครื่องปรับอากาศชุดใหม่ อุปกรณ์ประกอบและวัสดุทุกอย่างที่ระบุไว้ใน
แบบและรายการประกอบแบบเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งอุปกรณ์วัสดุปลีกย่อยที่อาจจะ มีได้ระบุไว้ แต่
จำเป็นสำหรับระบบปรับอากาศที่สมบูรณ์ ตามการวินิจฉัยของผู้ซื้อ พร้อมทั้งทำการทดสอบการทำงาน
ของระบบเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ทั้งหมด ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๑.๒ ผู้ขายจะต้องตรวจสอบสถานที่ก่อนการดำเนินการติดตั้งรวมถึงการซ่อมแซมสถานที่ให้กลับอยู่สภาพดี
ดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ประการใด

๑.๓ การติดตั้งท่อสารทำความเย็นจะต้องเดินให้ขนาดหรือตั้งได้หากกับตัวอาคารหรือตามแบบส่วนที่ผ่าน
คานกำแพงหรือพื้น การติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ดำเนินการด้วยความเป็นระเบียบ สวยงาม ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

๒ การรับประกันและการบำรุงรักษา

๒.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันขั้นส่วนเครื่องปรับอากาศ เป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี และรับประกันเฉพาะ
คอมเพรสเซอร์เป็นเวลาอย่างน้อย ๕ ปี นับจากวันรับมอบงานวัสดุท้าย

๒.๒ ผู้ขายต้องบริการตรวจเช็คล้างเครื่องปรับอากาศพรี จำนวน ๒ ครั้ง ระยะห่างกันต่อครั้ง ๖ เดือน
นับจากวันส่งมอบงาน

ลงชื่อ..... ๑..... ประธานกรรมการ

(นางศุภานัน พีระรัตนะ)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ



ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวปาลิกา คำวรรณ)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางพสณันดา พรหมจรรย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๓. พัฒนาผู้ดูแลเด็ก เครื่องคุณลักษณะที่ไว้ไป

๑. เป็นพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ในการ ๑๖ นิว พร้อมติดตั้ง
๒. ปรับแต่งคอมมีเดี้ย ๓ ระดับ/ปรับสายซ้าย-ขวา และหยุดสาย โดยระบบห้องน้ำ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
๓. ฝ่ายการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
๔. ประยุคไฟสูงสุดเบอร์ ๕ จากการไฟฟ้าผู้ผลิตแห่งประเทศไทย
๕. มอเตอร์แบบเปิด ป้องกันผู้คนล่องและสิ่งแผลกลบлом
๖. รับประกันมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๗. รับประกันอะไหล่ภายในเครื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๘. เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที
๙. การบรรจุหีบห่อ ต้องห่อหุ้มด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันความเสียหายได้ระหว่างขนส่งและเก็บรักษา
๑๐. มีข่ายที่ไว้ตามท้องตลาด



ครุภัณฑ์สำนักงาน กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๒ รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ซื้อ	เครื่องละ	รวม	หน้า
๑	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ ๒๐ แผ่น	๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	
๒	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก แบบเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต ๒ ชั้น	๓ ตู้	๒,๖๐๐	๗,๘๐๐	
	รวม			๓๑,๘๐๐	

รวมจำนวนเงิน (สามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

เกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน กลุ่มที่ ๒ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)

๑. เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ ๒๐ แผ่น จำนวน ๑ เครื่อง
 - คุณลักษณะพื้นฐาน
 - ๑. ช่องใส่กระดาษกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร
 - ๒. ทำลายเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่น
 - ๓. ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า ๔ มิลลิเมตร
 - ๔. มีระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ และไฟสัญญาณเตือน
 - ๕. มีสัญญาณเตือนเมื่อความร้อนเกิน
 - ๖. มีระบบป้องกันกระดาษติด
 - ๗. มีสัญญาณเตือน และหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อกระดาษเต็มถัง
 - ๘. สามารถทำลาย漉ดหนึบกระดาษ,漉ดเย็บกระดาษและแผ่น CD ได้
 - ๙. มีการรับประกันตัวเครื่องพร้อมอะไหล่ฟรี ไม่ต่ำกว่า ๑ ปี และมีการรับประกันใบมีดไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
๒. ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้
 - มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - ลักษณะ
 - ขนาด
 - วัสดุโครงสร้างตู้
 - ตู้ด้วย
 - ระบบการล็อก
 - มาตรฐานการรับรอง

สำหรับเก็บเอกสาร หนังสือ และของใช้ต่างๆ ในสำนักงาน
กว้างสูงสูง ไม่น้อยกว่า ๘๐*๔๕*๑๘๐ เซนติเมตร
ทำจากเหล็ก SPCC มาตรฐาน JIS หนาไม่ต่ำกว่า ๐.๖ มม. เสริมโครงสร้าง

กระดูกแข็งแรง ภายในตู้มีแผ่นขันวางไม่น้อยกว่า ๓ชั้น แผ่นขันสามารถ
ปรับระดับได้, เคลือบพื้นสีป้องกันสนิม
ใช้กุญแจล็อกพิเศษชนิดไม่เป็นสนิม มีบานประตูเปิด-ปิด เป็นบานทึบ
จำนวน ๒ บาน ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร พร้อมมีจับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)



ครุภัณฑ์สำนักงาน กลุ่มที่ ๓ จำนวน ๖ รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ซื้อ	เครื่องละ	รวม	หน้า
๑	ชุดโต๊ะหนาบุ้งชา	๒ ชุด	๗,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	
๒	โต๊ะประชุม ขนาด ๑๕๐*๖๐*๗๕ ซม.	๒๐ ตัว	๓,๘๐๐	๗๖,๐๐๐	
๓	โต๊ะประชุม ขนาด ๑๘๐*๖๐*๗๕ ซม.	๔ ตัว	๔,๕๐๐	๑๙,๐๐๐	
๔	เก้าอี้ประชุม	๔๘ ตัว	๒,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	
๕	โต๊ะ-เก้าอี้ห้องประชุมสัมมนา สำหรับผู้เข้าประชุม ๓๐ คน	๒ ชุด	๑๑๕,๓๔๐	๒๓๐,๖๘๐	
๖	โต๊ะเอนกประสงค์	๘ ตัว	๔,๐๔๐	๓๒,๓๔๐	
	รวม			๔๖๘,๓๒๐	

รวมจำนวนเงิน (สี่แสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน กลุ่มที่ ๓ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)

๑. ใต้หมุ่นชา หมู่ ๙ จำนวน ๒ ชุด มีคณลักษณะ

๑. ตํอ๒๘หนูชา หมู อ ประกอบด้วย


๑.๑ มีฐานสำหรับวางตํอ๒๘หมู จำนวน ๑ ตัว

๑.๒ มีตํอ๒๘หมู ขนาดหน้ากว้าง ๙ นิ้ว จำนวน ๙ ตัว

๒. โครงสร้างทำจากไม้สักทาสีและเคลือบเงาอํารุงดี

๒. トイประชุม จำนวน ๒๐ ตัว คณลักษณะ

๑. โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ๖๐ x ๗๕ ซม.
 ๒. แผ่นหน้าโต๊ะทำจากไม้ Particle Board (PB) ความหนา ๒๕ มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin ลายไม้ด้วยระบบ Shot Cycle Surface Super Natural ปิดขอบด้วย PVC หนา ๑.๐ มม. TRIM ขอบและลบคม
 ๓. แผ่นขาโต๊ะ ทำจากไม้ ParticleBoard (PB) ความหนา ๑๖ มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin สีดำด้วยระบบ ShotCycleSurfaceFinish (Matt) ปิดขอบด้วย PVC หนา ๐.๕ มม. TRIM ขอบและลบคมด้านล่างมีแป้นพลาสติกสีดำ สามารถปรับระดับได้
 ๔. แผ่นบังหน้า ทำจากไม้ ParticleBoard (PB) ความหนา ๑๖ มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin สีดำด้วยระบบ Shot Cycle Surface Finish (Matt) ปิดขอบด้วย PVC หนา ๐.๕ มม. TRIM ขอบและลบคม




๓. ตู้ประชุม จำนวน ๔ ตัว คุณลักษณะ

๑. ตู้๒ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐X ๖๐ X ๗๕ ซม.
๒. แผ่นหน้าตู้ทำจากไม้ Particle Board (PB) ความหนา ๒๕ มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin ลายไม้ด้วยระบบ Shot Cycle Surface Super Natural ปิดขอบด้วย PVC หนา ๑.๐ มม. TRIM ขอบและลบคม
๓. แผ่นขาตู้ ทำจากไม้ ParticleBoard (PB) ความหนา ๑๖ มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin สีดำด้วยระบบ ShotCycleSurfaceFinish (Matt) ปิดขอบด้วย PVC หนา ๐.๕ มม. TRIM ขอบและลบคมด้านล่างมีแป้นพลาสติกสีดำ สามารถปรับระดับได้
๔. แผ่นบังหน้า ทำจากไม้ ParticleBoard (PB) ความหนา ๑๖ มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin สีดำด้วยระบบ Shot Cycle Surface Finish (Matt) ปิดขอบด้วย PVC หนา ๐.๕ มม. TRIM ขอบและลบคม

๔. เก้าอี้ประชุม จำนวน ๔๕ ตัว คุณลักษณะ

๑. เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ X ๓๐ X ๙๐-๑๐๐ ซม.
๒. โครงเก้าอี้ เป็นโครงเหล็กดัดขึ้นรูป ขนาด ๖ ทุน ความหนา ๑ มม.
๓. เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำตัดแต่งขึ้นรูปทรงตามแบบของเก้าอี้ หุ้มด้วยหนัง PU สีดำ
๔. ใต้เบาะนั่ง ติด MECHANISAM พร้อมด้วยระบบ BACK LOCK ควบคุมการโยกเอนของพนักพิง ปรับระดับความสูงของเบาะที่นั่ง ขึ้น-ลง ได้ด้วยระบบเช็คแก๊ส (GAS LIFT) สีดำ ขนาด ๑๒๐ มม. ครอบด้วยฝาครอบ ๓ ชิ้น
๕. แขนเก้าอี้เป็นเหล็กดัดขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม หุ้มทับด้วยหนัง PU สีดำ
๖. ขาเก้าอี้ เป็นอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปขึ้นเดียวปิดผิวเงา ขนาด ๓๓๐ มม.
๗. ล้อเก้าอี้แบบล้อแกน ๒ นิ้ว สปริงใหญ่ สีดำ แบบเดียยเสียง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางศุภานัน พีระตันตะ)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นางสาวปาลิตา คำวรณ์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ.....



กรรมการ

(นางพสชนันค์ พรหมจารย์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ



๕. โถะเก้าอี้ห้องประชุมสัมมนา จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วย

- โถะประชุมโล่^ง จำนวน ๑๖ ตัว
- โถะประชุมเข้ามุน จำนวน ๔ ตัว
- เก้าอี้ประชุม สำหรับผู้เข้าประชุม จำนวน ๓๐ ตัว
- เก้าอี้ประชุม สำหรับประธาน จำนวน ๑ ตัว

มีคุณลักษณะ ดังนี้

๒๐.๑ โถะประชุมโล่^ง จำนวน ๑๖ ตัว คุณลักษณะ

๒๐.๑.๑ โถะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ๖๐ x ๗๕ ซม.

๒๐.๑.๒ แผ่นหน้าโถะทำจากไม้ Particle Board (PB) ความหนา ๒๕ มม. เคลือบผิวด้วย

Melamine Resin ลายไม้ด้วยระบบ Shot Cycle Surface Super Natural
ปิดขอบด้วย PVC หนา ๑.๐ มม. TRIM ขอบและลบคม

๒๐.๑.๓ แผ่นขาโถะ ทำจากไม้ ParticleBoard (PB) ความหนา ๑๖ มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin สีดำด้วยระบบ ShotCycleSurfaceFinish (Matt) ปิดขอบด้วย PVC หนา ๐.๕ มม.
TRIM ขอบและลบคมด้านล่างมีเป็นพลาสติกสีดำ สามารถปรับระดับได้

๒๐.๑.๔ แผ่นบังหน้า ทำจากไม้ ParticleBoard (PB) ความหนา ๑๖ มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin สีดำด้วยระบบ Shot Cycle Surface Finish (Matt) ปิดขอบด้วย PVC หนา ๐.๕ มม.
TRIM ขอบและลบคม

๒๐.๒ โถะประชุมเข้ามุน จำนวน ๔ ตัว มีคุณลักษณะ

๒๐.๒.๑ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๖๐ x ๗๕ ซม.

๒๐.๒.๒ แผ่นหน้าโถะทำจากไม้ Particle Board (PB) ความหนา ๒๕ มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin ด้วยระบบ ShotCycleSurface Super Natural ปิดขอบด้วย PVC หนา ๑.๐ มม. TRIM ขอบและลบคม

๒๐.๒.๓ แผ่นขาโถะ ทำจากไม้ Particle Board (PB) ความหนา ๑๖ มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin ด้วยระบบ Shot Cycle Surface Finish (Matt) ปิดขอบด้วย PVC หนา ๐.๕ มม. TRIM ขอบและลบคม ด้านล่างมีเป็นพลาสติก สามารถปรับระดับได้

๒๐.๓ เก้าอี้ประชุม สำหรับผู้เข้าประชุม จำนวน ๓๐ ตัว มีคุณลักษณะ

๒๐.๓.๑ เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๓๐ x ๙๐-๑๐๐ ซม.

๒๐.๓.๒ โครงเก้าอี้ เป็นโครงเหล็กดัดขึ้นรูป ขนาด ๖ ทุน ความหนา ๑ มม.

๒๐.๓.๓ เบาะนั่งและพนักพิงเป็นพองน้ำตัดแต่งขึ้นรูปทรงตามแบบของเก้าอี้ หุ้มด้วยหนัง PU สีดำ

๒๐.๓.๔ ให้เบาะนั่ง ติด MECHANISAM พร้อมด้วยระบบ BACK LOCK ควบคุมการโยกเอนของพนักพิง
ปรับระดับความสูงของเบาะที่นั่ง ขึ้น-ลง ได้ด้วยระบบไฮด์รอลิก (GAS LIFT) สีดำ ขนาด ๑๒๐ มม.
ครอบด้วยฝาครอบ ๓ ชิ้น

๒๐.๓.๕ แขนเก้าอี้เป็นเหล็กดัดขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม หุ้มทับด้วยหนัง PU สีดำ

๒๐.๓.๖ ขาเก้าอี้ เป็นอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียวปิดผิวเงา ขนาด ๓๓๐ มม.

๒๐.๓.๗ ล้อเก้าอี้แบบล้อแกน ๒ นิ้ว สปริงใหญ่ สีดำ แบบเดียยเสียง



๒๐.๔ เก้าอี้ประชุม สำหรับประชานในที่ประชุม จำนวน ๑ ตัว มีคุณลักษณะ

๒๐.๔.๑ เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ X ๗๐ X ๑๐๐-๑๑๐ ซม.

๒๐.๔.๒ โครงเก้าอี้ เป็นโครงเหล็กดัดขึ้นรูป ขนาด ๖ หุน ความหนา ๑ มม.

๒๐.๔.๓ เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำตัดแต่งขึ้นรูปทรงตามแบบของเก้าอี้ หุ้มด้วยหนัง PU สีดำ

๒๐.๔.๔ ใต้เบาะนั่ง ติด MECHANISM พร้อมด้วยระบบ BACK LOCK ควบคุมการโยกเอนของพนักพิง
ปรับระดับความสูงของเบาะที่นั่ง ชิ้น-ลง ได้ด้วยระบบเช็คเก็ต (GAS LIFT) สีดำ ขนาด ๑๒๐ มม.
ครอบด้วยฝาครอบ ๓ ชิ้น

๒๐.๔.๕ แขนเก้าอี้เป็นเหล็กดัดขึ้นรูปชุบโครเมียม หุ้มท้าด้วยหนัง PU สีดำ

๒๐.๔.๖ ขาเก้าอี้ เป็นอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียวปิดผิวเงา ขนาด ๓๓๐ มม.

๒๐.๔.๗ ล้อเก้าอี้แบบล้อแกน ๒ นิ้ว สปริงใหญ่ สีดำ แบบเดียยเสียบ

๖. トイส์เอนกประสงค์ จำนวน ๘ ตัว มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ X ๖๐ X ๗๕ ซม.

รายละเอียดการผลิต

- หน้าโต๊ะผลิตจากไม้ particleboard
- เหลือบผิวนามีนีน
- โครงขาผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม
- ปลายขามีปุ่มปรับระดับ
- ขาโต๊ะพับได้

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางศุภานัน พีระรัตน์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาลิตา คำวรรรณ)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางพสชนันค์ พรมจารย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



ครุภัณฑ์สำนักงาน กลุ่มที่ ๔ จำนวน ๖ รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ซื้อ	เครื่องละ	รวม	หน้า
๑	โต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๐*๘๐*๗๐	๑ ชุด	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	/
๒	โต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐*๘๐*๗๐	๔ ชุด	๒๑,๐๐๐	๘๔๘,๐๐๐	/
๓	โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ แบบเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต	๒ ตัว	๕,๕๐๐	๑๑,๐๐๐	/
๔	เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิงสูง	๓ ตัว	๓,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	/
๕	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐*๔๕*๗๐ ซม.	๖๓ ตัว	๒,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	/
๖	เก้าอี้สำนักงาน	๖๓ ตัว	๑,๕๐๐	๙๔,๕๐๐	/
	รวม			๔๓๑,๐๐๐	/

รวมจำนวนเงิน (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน กลุ่มที่ ๔ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)

๑. โต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๐*๘๐*๗๐ จำนวน ๑ ชุด

๑. โต๊ะ – เก้าอี้ผู้บริหาร

๑.๑ คุณลักษณะพื้นฐานโต๊ะผู้บริหาร ประกอบด้วย

๑.๑.๑ โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า ลึก ๘๐ ซม. กว้าง ๑๙๐ ซม. สูง ๗๐ ซม.

- วัสดุ โครงสร้างไม้ ผสมไม้ MDF ปิดผิวด้วยวีเนียร์

- เคลือบสีโดยด้วยโพลียูนิเทน ทนความร้อนและรอยขูดขีด

- TOP หนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ มม. มียางพลาสติกรองเมื่อเพื่อป้องกันรอยขูดขีดได้อย่างดี และมีช่องร้อยสายคอมพิวเตอร์อยู่ด้วย ด้านล่างหน้า TOP ส่วนในคนนั่งมีร่องเก็บอุปกรณ์เครื่องเขียน

- ดีไซน์หน้าโต๊ะเป็นลักษณะหักเหลี่ยมย่อมนุษย์ เดินบ้าวคิ้วต้านล่าง โครงสร้างไม้ MDF กรุโครงไม้จริง ผ้าสีเดียวกับหน้าโต๊ะ ขอบด้านข้างขี้ย + ขาเดินร่องเพิ่มความสวยงาม

๑.๑.๒ ตู้ข้าง ขนาดไม่น้อยกว่า ลึก ๘๐ ซม. กว้าง ๑๙๙ ซม. สูง ๔๙ ซม.

- วัสดุไม้ MDF เพาเวอร์ครองหนา

- มีบานเปิด ด้านในมีชั้น สามารถวางแฟ้มหรือเก็บสิ่งของได้

- ช่องโล่งด้านข้างสำหรับวาง CPU และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านกลางเป็นช่องโล่ง และ ด้านล่างเป็นกล่องลิ้นชัก สามารถเก็บหนังสือหรืออุปกรณ์ได้

๑.๑.๓ ตู้ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า ลึก ๔๙ ซม. กว้าง ๓๙ ซม. สูง ๔๙ ซม.

- วัสดุโครงสร้างไม้ MDF พ่นสีเคลือบโพลียูนิเทนกันรอยขูดขีด

- มีลิ้นชักไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง มีล้อเคลื่อนที่ได้

- มีกุญแจล็อกได้



๑.๒ คุณลักษณะเก้าอี้ผู้บริหาร ประกอบด้วย

ขนาด : ไม่น้อยกว่า ๖๘ x ๖๖ x ๑๗๐-๑๙๐ มม.

รายละเอียดในการผลิต

โครงเก้าอี้ : เบานนั่ง ไม่วายเนียร์ยางพารา ขึ้นรา หนาไว้ ก่อห้องกัวว่า ลูก ลูก

: พนักพิงโครงไม้ไวนิลรยางพารา ขนาด ๑๖๐x๗๐x๘๐ ซม. ลักษณะเป็นแบบตัว U หัวหิน

พองน้ำ : เบганั่งและพังก์พิงเก้ เพลวอร์ก Polyurethane Foam ขนาด ๑๒ มม.

• ใช้ในงานสถาปัตยกรรมเป็นพยุงนั่ง Polyurethane Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี้ ให้เท่ากันทั้งสองข้าง

การติดตั้ง: หัวก้านเตาแบบ Kneel Till Synchronized Mechanism พร้อมตัวยับระบบ Back Lock ที่รักษาความแน่นหนาในตลอดทั้งวัน ด้วยวัสดุคุณภาพสูง

back lock บาร์เพื่อความมั่นคงในการยึดด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน สามารถเลือกล็อกตัวเพียงการเวลาจะต้องใช้รีโมท

ท้าวมหาชน : โกรกไก่ชี้มือชื่อ "สุรัตน์" ให้เป็นชื่อตัวเอง

聚氨酯硬泡聚丙烯酸脂硬泡板
Polyurethane/Polypropylene Acrylic Hard Foams

聚氨酯漆 | Polyurethane PU | ชั้นเคลือบพื้นผิวน้ำเงา [HI-GLOSS]

การบูรณาญาสูงด้วยระบบไฮเดรลิก (GasLift) ปรับความสูงของเบาะนั่งได้มีน้อยกว่า ๖ ซม.

ช่างภายใน : เป็นแบบ และผลิตด้วย Die-Casting Aluminum มีดีไซน์รูปทรงเดียว ปัดผิวเงาขนาด ๑๖๗๐ มม.

លីក :តេលគូ Nylon ខ្នាត ១
តិចសម្រាប់ ប៉ុន្មាន ៥ គី

‘ນະດຸ້ນ’ : ມຸນດາວຍ ນັນພູ

๒. ให้ทำงานผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐*๔๐*๗๐ จำนวน ๘ ชุด

๑. ໂຕະ - ແກ້ວອື່ນັບຮີຫາຣ

๑.๓ คุณลักษณะพื้นฐานต้องผู้บริหาร ประกอบด้วย

๑.๑.๑ ໂຕະ ໝາດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ລຶກ ດັວ ຊມ. ກວ້າງ ໂດຍໆຊມ. ສູງ ຖໍລິ ຊມ


- วัสดุ โครงสร้างไม้ ผสมไม้ MDF ปิดผิวด้วยวีเนียร์
 - เคลือบสีโดยใช้ตัวยี่ห้อบินทัน ทนความร้อนและรอยขูดขีด
 - TOP หนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ มม. มียางพลาสติกรองมือเพื่อป้องกันรอยขูดขีดได้อย่างดี และมีช่องร้อยสายคอมพิวเตอร์อยู่ด้วย ด้านล่างหน้า TOP ส่วนในคนนั่งมีรางเก็บอุปกรณ์เครื่องเขียน
 - ดีไซน์หน้าโต๊ะเป็นลักษณะหักเหลี่ยมย่อมนุษย์ เดินบ้าวคิวต้านล่าง โครงสร้างไม้ MDF กรุโครงไม้จริงผิวสีเดียวกับหน้าโต๊ะ ขอบด้านข้างซ้าย + ขวาเดินร่องเพิ่มความสวยงาม

๑.๑.๒ ตู้ข้าง ขนาดไม่น้อยกว่า ลึก ๔๐ ซม. กว้าง ๑๗๕ ซม. สูง ๔๙ ซม.

- วัสดุไม้ MDF เพาะโครงหนา
 - มีบานเปิด ด้านในมีชั้น สามารถวางแฟ้มหรือเก็บสิ่งของได้
 - ซองโล่งด้านข้างสำหรับวาง CPU และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านกลางเป็นช่องโล่ง และด้านล่างเป็นกล่องล็อกชัก สามารถเก็บหนังสือหรือค่าโทรศัพท์ได้

๑.๓.๓ ตั้ลิ่นซัก ขนาดไม่น้อยกว่า ลิตร ๔๕ ลิตร ถ้วง ๗๘ ลิตร สูง ๕๐ ลิตร

- วัสดุโครงสร้างไม้ MDF พ่นสีเคลือบโพลียูนิเทนกันรอยขูดขีด
 - มีลิ้นชักไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง มีล้อเคลื่อนที่ได้
 - มีกุญแจล็อกได้



๑.๒ คุณลักษณะเก้าอี้ผู้บริหาร ประกอบด้วย
ขนาด : ไม่น้อยกว่า ๖๘ x ๖๖ x ๑๒๐-๑๓๐ ซม.

รายละเอียดในการผลิต

โครงเก้าอี้ : เบาะนั่ง ไม่วีเนียร์ยางพารา ขึ้นรูปหนามิ่งน้อยกว่า ๑๒ มม.

: พนักพิงโครงไม่วีเนียร์ยางพารา ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน หนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม.

ฟองน้ำ : เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี้

ใต้เบาะนั่ง : ติดก้อนโยกแบบ Knee Tilt Synchronized Mechanism พร้อมด้วยระบบ

Back Lock ปรับความนุ่มนวลในการนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน สามารถเลือก
ล็อกตำแหน่งการเอนหลังพิงได้ ๕ ระดับ

หัวแขน : โครงไม่วีเนียร์ขึ้นรูปแบบทรงปีกนก ปิดทับด้วยไม้ปิดวีเนียร์ พ่นเคลือบสี

Polyurethane[PU] ขัดเคลือบผิวนิดมันเงา [HI-GLOSS]

การปรับสูงต่ำ : ปรับความสูงด้วยระบบไฮโดรลิค (GasLift) ปรับความสูงของเบาะนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๖ ซม.

ขาเก้าอี้ : แบบ ๕ แฉกทำด้วย Die-Casting Aluminum จัดขึ้นรูปชิ้นเดียว ปัดผิวเงาขนาด ๑๖๗๐ มม.

ล้อ :ล้อคู่ Nylon ขนาด ๑๕๐ มม. สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๒๕ กก./ล้อ ยึดติดกับชาด้วยการตอบเข้า

วัสดุที่มี : หุ้มด้วย หนังพิ้งค์

๓. โต๊ะทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ แบบเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตัว

คุณลักษณะพื้นฐานโต๊ะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย

๑. โต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด ๑๕๐ x ๗๕ x ๗๕ ซม.

๒. โต๊ะทำงานเป็นระบบ Knock Down (แยกสำเร็จ)

๓. หน้าโต๊ะจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC (JIS G3304 SPCC-SD) หนา ๐.๗ มม. เสริมความแข็งแรง

๔. ด้วย REIN FORCE ทำจากเหล็กแผ่น SPCC หนา ๐.๗ มม. ที่ผ่านการขึ้นรูปแบบ ROLL FORM

ประกอบและเชื่อมยึด (SPOT WELDING) เพื่อความแข็งแรง ผิวน้ำโต๊ะปูทับด้วย PVC หนา

๑.๒ มม. ขอบหน้าโต๊ะปิดด้วยขอบยางนิ่มขึ้นรูปตลอดแนวพร้อมทั้งมีขอบปิดอลูมิเนียมกัน
ขอบด้านบนหน้าโต๊ะ

๕. ลิ้นชักกลาง ทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนา ๐.๕ มม. เลื่อนเข้าออกด้วยรางลิ้นชักระบบลูกล้อ
พลาสติก พร้อมกุญแจล็อก ๑ ชุด ขอบมือจับหน้าลิ้นชักยึดติดขอบอลูมิเนียมอย่างดีเพื่อความ
แข็งแรง

๖. ตัวถังลิ้นชักข้างซ้าย-ขวา ทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนา ๐.๕ มม. ยกเว้นพื้นตัวถังหนา ๐.๗ มม.

เลื่อนเข้าออกด้วยรางลิ้นชักระบบลูกล้อพลาสติก พร้อมกุญแจล็อก ๑ ชุด โดยล็อกแบบ

CENTRALLOCK ในลิ้นชักบนมีมาตราใส่เครื่องเขียนทำจากพลาสติกนิ่มขึ้นรูป ขอบมือจับหน้า
ลิ้นชักยึดติดขอบอลูมิเนียมอย่างดี เพื่อความแข็งแรงและสวยงาม พร้อมทั้งมีชารองรับใต้ตัว
พร้อมปุ่มปรับระดับ ๔ ขา/ตัว



๔. เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิงสูง จำนวน ๓ ตัว

คุณลักษณะพื้นฐานเก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิงสูง ประกอบด้วย

๑. เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๖๕ x ๑๐๗ ซม.

๒. โครงสร้างทำจากเหล็กดัดขึ้นรูป บุด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์ หุ้มด้วยหนังเทียม อย่างดี
๓. มีท้าวแขนทำจากพลาสติกพิเศษขึ้นรูป

๔. สามารถปรับสูง-ต่ำได้ ด้วยระบบไฮโดรริก เบาะนั่งสามารถโยกเอนหลังได้

๕. ขาเก้าอี้ทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม มีห้าแฉก มีล้อเลื่อน

๕. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐*๔๕*๗๐ ซม. จำนวน ๖๓ ตัว มีคุณลักษณะดังนี้

๑. หน้าโต๊ะผลิตจากไม้ Particle Board

๒. โต๊ะ (Top) มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ปิดผิวหน้าโต๊ะด้วย PVC ปิดขอบหน้าโต๊ะด้วย EdgePVC

๓. แผ่นวางคีย์บอร์ดผลิตด้วยไม้ Particle Board เคลือบผิวด้วย FOIL ปิดขอบด้วย EdgePVC รอง
เลื่อนเหล็กเคลือบสี

๔. มีช่องว่าง case แนวตั้ง

๕. มีความแข็งแรง ทนทาน กันน้ำและรอยขีดข่วน

๖. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖๓ ตัว มีคุณลักษณะดังนี้


๑. เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐x ๕๕ x ๘๐ซม.

๒. เบาะและพนักพิงเป็นหนัง บุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี

๓. มีท้าวแขนทำจากพลาสติกพิเศษขึ้นรูป

๔. สามารถปรับสูง-ต่ำได้ ด้วยระบบไฮโดรริก เบาะนั่งสามารถโยกเอนหลังได้

ขาเก้าอี้ทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม มีห้าแฉก มีล้อเลื่อน



ตราสารสูงในการได้มาของอุดมศักดิ์และราชาภิลักษณ์
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพระมหากษัณเเห่งไทย เรื่องสืบทอด
สำนักงานศึกษาธิการราชบัชชาร์ทวัน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	ราคาภายนอก	แหล่งที่มาของราคากลาง	แหล่งที่มาของราคากลางที่เหลือ
๑	โต๊ะเด็กพูน้ำ	๗๙,๕๐๐	ราคามาตรฐานที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	๔๗๘,๖๐๐
๒	เครื่องทำอาหารครัว แบบตั้งตรง ทำอาหารร้อน ๒๐ กก./ชม.	๒๕๘,๐๐๐	ราคามาตรฐานที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	
๓	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๖๐๐๐ บีทียู	๒๗,๐๐๐	ราคามาตรฐานที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	
๔	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๖๐๐๐ บีทียู	๒๗๘,๐๐๐	ราคามาตรฐานที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	
๕	เครื่องทำอาหาร ขนาดต้มอย่างภาำ ๑๙๐*๓๐*๓๐	๒๗,๐๐๐	ราคามาตรฐานที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	***ต่างสถาบันประยุทธ์ฯได้รับ***
๖	เครื่องทำอาหาร ขนาดต้มอย่างภาำ ๑๙๐*๓๐*๓๐	๒๗,๐๐๐	ราคามาตรฐานที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	***ต่างสถาบันประยุทธ์ฯได้รับ***
๗	ทำงานเจ้าหน้าที่แบบพรีเมี่ยม ขนาด ๔*๖*	๕,๕๐๐	ราคามาตรฐานที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	***ต่างสถาบันประยุทธ์ฯได้รับ***
๘	เก้าอี้สำนักงานแบบพักฟื้น	๕,๕๐๐	ราคามาตรฐานที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	***ต่างสถาบันประยุทธ์ฯได้รับ***
๙	โต๊ะเด็กบ้านเดือน ก่อสร้างขนาด ๔*๖*๒ ซม.	๒,๖๐๐	ราคากิจกรรมที่ห้องจ้างครั้งสุด (สอยปั่นปั่นป้องกัน)	***ต่างสถาบันประยุทธ์ฯได้รับ***
๑๐	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดตู้หนา ๘๐*๔๐*๗๐ ซม.	๑๗๐๐๐	สิบสองจราحت้องตลาด	ร้านสัมภาร, ร้านปั้นกระเบื้องชั้นนำ www.officemate.com.th
๑๑	ที่นอนบุรุษ	๑,๕๕๐	สิบสองจราحت้องตลาด	-ร้านชั้นนำนคร, ร้านปั้นกระเบื้องชั้นนำ www.officefurniturebkk.com/
๑๒	เตียงนอน ขนาด ๑๕๐*๒๐*๗๐ ซม.	๓,๘๐๐	ราคามาตรฐานที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	**ต่างสถาบันประยุทธ์ฯได้รับ**
๑๓	เตียงนอน ขนาด ๑๘๐*๒๐*๗๐ ซม.	๕,๕๕๐	ราคามาตรฐานที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	**ต่างสถาบันประยุทธ์ฯได้รับ**
๑๔	เก้าอี้สำนักงาน	๒,๖๐๐	ราคากิจกรรมที่ห้องจ้างครั้งสุด (สอยปั่นปั่นป้องกัน)	***ต่างสถาบันประยุทธ์ฯได้รับ***
๑๕	โต๊ะเด็กเดิน	๑,๓๕๐	สิบสองจราحت้องตลาด	https://www.globalhouse.co.th/
๑๖	เตียงนอนบุรุษ ขนาด ๑๘๐*๒๐*๗๐ ซม.	๕,๘๐๐	ราคากิจกรรมที่ห้องจ้างครั้งสุด (สอยปั่นปั่นป้องกัน)	
๑๗	โต๊ะเด็กเดิน	๕,๘๐๐	ราคากิจกรรมที่ห้องจ้างครั้งสุด (สอยปั่นปั่นป้องกัน)	

(สมหญิงชุม ภูรบบ }

(สมหญิงชุม ภูรบบ)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(นางสาวปานิตา คำธรรมรัตน์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(นางสาวปานิตา คำธรรมรัตน์)



ลงชื่อ ประธานาธิการ กรรมาการ

ลงชื่อ สำนักงาน

ลงชื่อ สำนักงาน

ลงชื่อ สำนักงาน

ลงชื่อ สำนักงาน